



Техническая поддержка:  
e-mail: support@oiltest.ru  
Телефоны:  
Москва +7 (495) 197-88-99  
Новосибирск +7 (383) 312-07-57  
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11  
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	P238MC72
Компания	000 "РАРИТЕТ-ТМ"
Заказчик	000 "РАРИТЕТ-ТМ"
Контактное лицо	Ковальчук Александр
Наименование клиента	000 "Сибнефтехимтрейд"
<b>Дополнительная информация</b>	
Внутренний номер пробы	0
Тип техники	Грузовой тягач седельный
Марка	MAN TGS 26.440 6X4 BLS-WW
Узел	Дизельный двигатель
Производитель / модель / серийный №	MAN / D2066LF /
Объём системы (бака)	40.0
Место отбора	бочка
Производитель масла / Вязкость	000 СМК-Продукт / SAE 10W-40
Марка масла	SMK Grizzli Imperial Z 1040

#### Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели типичны для моторного масла и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации результатов необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт

Данные образца				
Номер образца			426700	
Дата отбора			15.02.2021	
Пробег			0 ч	
Наработка			0.0 ч	
Долив масла				
Оценка масла			✓	
КИТ 4				
Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	1	
Хром	Cr	мг/кг	0	
Олово	Sn	мг/кг	0	
Алюминий	Al	мг/кг	0	
Никель	Ni	мг/кг	0	
Медь	Cu	мг/кг	0	
Свинец	Pb	мг/кг	0	
Молибден	Mo	мг/кг	0	
Присадки				
Кальций	Ca	мг/кг	3560	
Магний	Mg	мг/кг	9	
Цинк	Zn	мг/кг	1285	
Фосфор	P	мг/кг	1149	
Барий	Ba	мг/кг	0	
Бор	B	мг/кг	0	
Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	16	
Калий	K	мг/кг	1	
Натрий	Na	мг/кг	0	
Вода		%	0	
Гликоль		%	0	
Топливо		%	0.0	
Сажа		%	0.0	
Степень окисления		А/см	11.0	
Степень нитрования		А/см	5.0	
Состояние масла				
Вязкость при 100°C		мм <sup>2</sup> /с	14.33	
Вязкость при 40°C		мм <sup>2</sup> /с	102.10	
Индекс вязкости		-	144	
Щелочное число TBN (ASTM D 4739)		мг КОН/г	9.53	
Кислотное число TAN		мг КОН/г	2.53	

Общая оценка



Норма

**ISO  
9001  
QUALITY  
ASSURANCE**

**РСС**  
ЭКСПЕРТИЗА  
ГОСТ ИСО/МЭК  
17025

