



Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 10-77-111
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	Свежее масло
Компания	
Заказчик	ООО "СМК-ПРОДУКТ"
Контактное лицо	Петухов Юрий Вячеславович
Наименование клиента	
Дополнительная информация	Партия № 13
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	ООО СМК-Продукт / SAE 10W-40
Марка масла	SMK Grizzli Imperial 10W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла типичны и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт или с одноименным продуктом гарантированного качества.

Данные образца				
Номер образца			401561	
Дата отбора			29.06.2020	
Пробег				
Наработка				
Долив масла				
Оценка масла			✓	
КИТ 3				
Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	1	
Хром	Cr	мг/кг	0	
Олово	Sn	мг/кг	0	
Алюминий	Al	мг/кг	0	
Никель	Ni	мг/кг	0	
Медь	Cu	мг/кг	0	
Свинец	Pb	мг/кг	0	
Молибден	Mo	мг/кг	8	
Присадки				
Кальций	Ca	мг/кг	3938	
Магний	Mg	мг/кг	14	
Цинк	Zn	мг/кг	1702	
Фосфор	P	мг/кг	1393	
Барий	Ba	мг/кг	0	
Бор	B	мг/кг	3	
Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	19	
Калий	K	мг/кг	0	
Натрий	Na	мг/кг	4	
Вода		%	0	
Гликоль		%	0	
Топливо		%	0.0	
Сажа		%	0	
Степень окисления		А/см	6	
Степень нитрования		А/см	4	
Состояние масла				
Вязкость при 100°C		мм²/с	14.01	
Вязкость при 40°C		мм²/с	94.16	
Индекс вязкости		-	152	
Щелочное число TBN (ASTM D 4739)		мг КОН/г	10.43	

Общая оценка



Норма

**ISO
9001**
QUALITY
ASSURANCE

РОС
ЭКСПЕРТИЗА
ГОСТ ИСО/МЭК
17025

