

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых
и грузовых автомобилей,
пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

SMK GLIDE GL-4

трансмиссионное масло

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
Вязкость по SAE	75W-90	80W-90	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,4	15,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	130	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-42	-36	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°C на пластинке из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859	1a	1a	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	880	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API GL-4
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 24A

Трансмиссионное масло SMK Glide GL-4 предназначено для всепогодного применения в механических коробках передач и трансмиссиях легковых автомобилей и коммерческой техники, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации.

GLIDE[™]
EXTREME
GL-4

