

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

SMK GLIDE GL-4

трансмиссионное масло

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
Вязкость по SAE	75W-90	80W-90	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,6	15,2	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	135	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	205	220	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-45	-36	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°C на пластинке из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859	1a	1a	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	880	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API GL-5 ZF TE-ML 08 ZF TE-ML 21A
MAN 342 Type M2 ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 24A
Scania STO 1:0 ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 19B

Трансмиссионное масло SMK Glide GL-5 предназначено для всесезонного применения в районах с холодным климатом в наиболее нагруженных агрегатах механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, работающих в тяжёлых условиях повышенных давлений и ударных нагрузок, легковых и грузовых автомобилей и коммерческой техники, внедорожной техники в строительстве и сельском хозяйстве, другой мобильной техники, в которых производителями рекомендованы масла с уровнем свойств API GL-5.

GLIDE[™]
EXTREME
GL-5



1L

4L

5L

10L

20L

60L

205L