

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых
и грузовых автомобилей,
пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

GLIDE EXTREME 75W-90 трансмиссионное масло

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость по SAE	75W-90	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,4	ГОСТ 33
Индекс вязкости	175	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-54	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°C на пластинке из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859	1а	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м ³	875	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 07A
DAF ZF TE-ML 08
IVECO ZF TE-ML 24A
Scania STO 1:0 ZF TE-ML 04G

Универсальное трансмиссионное масло SMK Glide Extreme предназначено для всесезонного применения, как единое трансмиссионное масло для всех узлов трансмиссии: в механических коробках переключения передач (МКПП), в том числе и с синхронизаторами, ведущих мостах и других высоконагруженных узлах коммерческих транспортных средств и внедорожной техники, работающих в условиях сверхвысоких давлений и ударных нагрузок, в широком температурном диапазоне, обеспечивая увеличенные интервалы замены масла.

GLIDE[™]
EXTREME

