

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram/viber/whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

SMK GLIDE UNIVERSAL

трансмиссионное масло

Наименование показателей	Типичное значение	Методы испытаний
Вязкость по SAE	75W-90	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,1	ГОСТ 33
Индекс вязкости	170	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-45	ГОСТ 20287
Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°C на пластинке из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859	1а	ГОСТ 2917
Плотность при 20°C, кг/м ³	885	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 04G
DAFI ZF TE-ML 07A
VECO ZF TE-ML 08
Scania STO 1:0 ZF TE-ML 24A

GLIDE™
UNIVERSAL

Трансмиссионное масло SMK Glide Universal предназначено для всесезонного применения в качестве единого трансмиссионного масла в механических коробках переключения передач (МКПП), в том числе с синхронизаторами, раздаточных коробках и мостах легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и внедорожной техники, работающих в условиях сверхвысоких давлений и ударных нагрузок, в широком температурном диапазоне, обеспечивая увеличенные интервалы замены масла.

