

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram/viber/whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

SMK HYDRAULIC HLPD

гидравлическое масло

Наименование показателей	Типичное значение			Методы испытаний
Вязкость по ISO	32	46	68	
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	31,8	45,6	68,1	ГОСТ 33
Индекс вязкости	100	110	100	ГОСТ 25371
Класс чистоты	10	10	10	ГОСТ 17216
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210	230	240	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-36	-34	-34	ГОСТ 20287
Противозадирные свойства на FZG ступени нагрузки	12	12	12	DIN ISO 14635-1
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	870	870	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

DIN 51524 Part 1 & 2
ISO 11158 HL & HM
DBL 6713 HLPD



Гидравлическое масло SMK Hydraulic HLPD предназначено для применения в промышленных гидравлических системах высокого и низкого давления, в гидроприводах мобильной, внедорожной, строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, в различном стационарном оборудовании, эксплуатируемых в широком диапазоне рабочих температур в тяжелых условиях, где возможно попадание в гидросистему воды и частиц грязи.

Масло рекомендовано для применения в гидросистемах с использованием узлов из цветных металлов, в том числе в подшипниках скольжения с серебряным покрытием.



5L

10L

20L

60L

208L