

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

GRIZZLI CNG LA API CF

масло для газовых двигателей

Наименование показателей	Типичное значение		Методы испытаний
	10W-40	15W-40	
Вязкость по SAE			
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,8	14,7	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	140	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	7	7	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	230	235	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-36	-36	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	0,58	0,58	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	870	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API CF
Cummins CES 20074
Detroit Diesel DDC 93K216

Моторное масло GRIZZLI CNG LA предназначено для всесезонного применения в современных газовых двигателях коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов, коммунальной и др. мобильной техники), использующего в качестве топлива сжатый природный газ (CNG), сжиженный нефтяной газ (LPG) или сжиженный природный газ (LNG).

Масло Grizzli CNG LA может применяться в стационарных газовых двигателях, работающих на природном газе, а также в дизельных двигателях, в которых требуется масло эксплуатационной группы CF по API.

