

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

GRIZZLI IMPERIAL Z API CI-4/SL для дизельных двигателей

Наименование показателей	Типичное значение				Методы испытаний
	5W-30	5W-40	10W-40	15W-40	
Вязкость по SAE					
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,6	14,8	14,6	14,6	ГОСТ 33
Индекс вязкости	180	170	155	135	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	10,5	10,5	10,5	10,5	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	225	230	235	235	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-45	-45	-37	-36	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	1,4	1,4	1,4	1,4	ГОСТ 12417
Массовая доля потерь на испарение по методу Ноак, %	9	9	8	8	ГОСТ 32330
Плотность при 20°C, кг/м ³	850	850	865	870	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API CI-4/SL
ACEA E7
Cummins CES 20071/72/76/77/78
MB 228.3/ 229.1
VOLVO VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N/EO-M Plus

MTU Oil Category 2
MAN M 3275
Deutz DQC III-10
Caterpillar ECF-1-a / ECF-2
Detroit Diesel DDC 93k215
Global DHD-1

Универсальное моторное масло Grizzli Imperial Z предназначено для всесезонного применения в мощных четырехтактных дизельных двигателях, в том числе оборудованных турбонаддувом и/или системами нейтрализации выхлопных газов (но без сажевых фильтров), коммерческого транспорта и внедорожной техники, работающих в особо тяжелых эксплуатационных условиях, а также в высокофорсированных бензиновых двигателях. Масло относится к категории масел SHPD (Super High Performance Diesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR).

FOR DIESEL ENGINES
GRIZZLI[™]
IMPERIAL Z



1L

4L

5L

10L

20L

60L

205L