

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

GRIZZLI IMPERIAL API CI-4/SL для дизельных двигателей

| Наименование показателей | Типичное значение | | | | Методы испытаний |
|--|-------------------|-------|--------|--------|------------------|
| | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 15W-40 | |
| Вязкость по SAE | | | | | |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 11,5 | 14,8 | 14,6 | 14,7 | ГОСТ 33 |
| Индекс вязкости | 175 | 170 | 160 | 135 | ГОСТ 25371 |
| Щелочное число, мг КОН/г масла | 10 | 10 | 10 | 10 | ГОСТ 11362 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C | 220 | 225 | 230 | 230 | ГОСТ 4333 |
| Температура застывания, °C | -40 | -40 | -37 | -36 | ГОСТ 20287 |
| Массовая доля сульфатной золы, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ГОСТ 12417 |
| Массовая доля потерь на испарение по методу Ноак, % | 10 | 10 | 9 | 9 | ГОСТ 32330 |
| Плотность при 20°C, кг/м ³ | 875 | 850 | 870 | 880 | ГОСТ 3900 |

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API CI-4/SL

ACEA E7

Cummins CES 20071/72/76

MB 228.3

VOLVO VDS-3

Renault VI RLD-2

Mack EO-N

MTU 2

MAN M 3275

Deutz DQC III

Универсальное моторное масло Grizzli Imperial предназначено для всепогодного применения в современных мощных и быстроходных четырехтактных дизельных двигателях транспортных средств и стационарных агрегатов, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, а также в высокофорсированных бензиновых двигателях. Масло относится к категории масел SHPD (Super High Performance Diesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR).

FOR DIESEL ENGINES
GRIZZLI[™]
IMPERIAL

