

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых
и грузовых автомобилей,
пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

GRIZZLI PROFESSIONAL API CI-4

для Евро-1/2/3/4/5

Вязкость по SAE	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,6	14,8	11,8	14,6	ГОСТ 33
Индекс вязкости	160	180	150	140	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	16	16	16	16	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	225	230	235	235	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-45	-45	-40	-40	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	1,7	1,7	1,7	1,7	ГОСТ 12417
Массовая доля потерь на испарение по методу Ноак, %	8	8	6	6	ГОСТ 32330
Плотность при 20°C, кг/м ³	850	850	860	870	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API CI-4
ACEA E4
ACEA E7
Scania LDF-3
MB-Approval 228.5

MAN M 3277
MTU Type 3
Volvo VDS-3
Renault Truck RLD-2
Mack EO-N-PP-03

Mack EO-N
Cummins CES 20078/20077
Deutz DQC IV-10
Renault RVI RLD-2



Моторное масло Grizzli Professional предназначено для всепогодного применения в современных высокомоментных дизельных двигателях магистрального коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов и др.) и внедорожной техники, отвечающие требованиям Евро-1, 2, 3, 4 и 5 по выбросам и работающие в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе с увеличенными интервалами замены масла.

