

# MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

## GRIZZLI PROFESSIONAL LA API CI-4

для Евро-4/5/6

Наименование показателей	Типичное значение				Методы испытаний
	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	
Вязкость по SAE					
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11,8	14,6	11,7	14,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	170	180	150	140	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	10	10	10	10	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	225	230	235	235	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-45	-45	-40	-40	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	0,98	0,98	0,98	0,98	ГОСТ 12417
Массовая доля потерь на испарение по методу Ноак, %	8	8	6	6	ГОСТ 32330
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	840	850	860	870	ГОСТ 3900

### Соответствие спецификациям/Одобрения:

API CI-4  
ACEA E6  
ACEA E7  
MB-Approval 228.51  
MAN M 3477

MTU Type 3.1  
Volvo VDS-3  
Renault Truck RLD-2  
Mack EO-N  
Cummins CES 20076

Cummins CES 20077  
CAT ECF-1-a  
Deutz DQC III-10 LA  
Scania Low Ash

Универсальное моторное масло Grizzli Professional LA предназначено для всесезонного применения в современных тяжело нагруженных дизельных двигателях, соответствующих требованиям к выбросам экологических стандартов Евро-4, Евро-5 и Евро-6, оснащенных системой очистки и нейтрализации выхлопных газов, в том числе и сажевыми фильтрами, устанавливаемых на магистральном коммерческом транспорте (грузовиках, автобусах и др.) и внедорожной технике, использующих дизельное топливо с пониженным содержанием серы (до 50 ppm), обеспечивая при этом увеличенные интервалы замены масла, устанавливаемые в соответствии с рекомендациями производителей техники.

FOR DIESEL ENGINES  
**GRIZZLI**<sup>TM</sup>  
PROFESSIONAL LA

