

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

ORSO GRAND API SN/CF универсальное моторное масло

Наименование показателей	Типичное значение			Методы испытаний
Вязкость по SAE	5W-30	5W-40	10W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,5	14,5	14,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	175	180	150	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	10	10	10	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	220	230	235	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	-45	-45	-38	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	0,98	0,98	0,98	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	840	840	860	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API SN /CF

ACEA A5/B5;

ACEA A3/B3;

ACEA A3/B4;

MB-Approval 229.1/ 229.3/ 226.5

Volkswagen VW501 01/ 502 00/ 505 00

Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003

Renault RN0700/ RN0710

Универсальное моторное масло Orso Grand предназначено для всесезонного применения в тяжелых режимах эксплуатации всех типов четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных современными системами нейтрализации выхлопных газов, но без фильтров сажевых частиц (DPF).

Масло изготавливается полностью на высококачественной синтетической основе с использованием высокоэффективного современного пакета присадок компании Lubrizol, обеспечивающего маслу необходимые эксплуатационные свойства.



ORSOTM
GRAND



1L



4L



5L



10L



20L



60L

205L