

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, станков, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

ORSO MASTER API SG/CD универсальное моторное масло

Наименование показателей	Типичное значение			Методы испытаний
Вязкость по SAE	5W-40	10W-40	15W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,4	14,6	14,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	170	160	130	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	8,5	8,5	8,5	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	225	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-45	-38	-36	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	1,3	1,3	1,3	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	840	860	880	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API SG/CD
ААИ Б4/Д2
ПАО «АВТОВАЗ»
ПАО «ЗМЗ»

Универсальное моторное масло Orso Master предназначено для всесезонного применения в атмосферных форсированных бензиновых и скоростных дизельных двигателях, оснащенных турбонаддувом или без него, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков импортного и отечественного производства.

Масло Orso Master изготавливается на высококачественной синтетической, полусинтетической или минеральной основе (в зависимости от марки) с использованием высокоэффективного современного пакета присадок, обеспечивающего маслу необходимые эксплуатационные свойства.

