

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, станков, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

ORSO MAXX API SL/CF, CF-4 универсальное моторное масло

Наименование показателей	Типичное значение			Методы испытаний
Вязкость по SAE	5W-30	5W-40	10W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,4	14,6	14,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	175	180	160	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	8	8	8	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	225	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-45	-45	-37	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	1,2	1,2	1,2	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	840	840	860	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API SL/CF-4, SL/CF
ACEA A3/B3
ПАО «АВТОВАЗ»
МВ 229.1

Универсальное моторное масло Orso Maxx предназначено для всепогодного применения в современных высокофорсированных бензиновых и быстроходных четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков импортного и отечественного производства.

Масло Orso Maxx изготавливается на высококачественной синтетической или полусинтетической основе (в зависимости от марки) с использованием высокоэффективного современного пакета присадок, обеспечивающего маслу необходимые эксплуатационные свойства.



1L

4L

5L

10L

20L

60L

205L