

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, станков, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

ORSO SUPREME API SP RC моторное масло

Наименование показателей	Типичное значение					Методы испытаний
Вязкость по SAE	0W-20	0W-30	5W-20	5W-30	5W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,5	11,4	8,8	11,5	11,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	150	160	160	175	170	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	9	9	9	9	9	ГОСТ 11362
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	225	220	225	225	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-52	-50	-47	-45	-45	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	840	840	840	840	850	ГОСТ 3900

Соответствие спецификациям/Одобрения:

API SP RC
API SN PLUS
API SN
GM dexos1™ Gen 2
ILSAC GF-6A
ILSAC GF-5

Моторное масло Orso Supreme предназначено для применения во всех типах четырехтактных бензиновых двигателей, в первую очередь в двигателях последнего поколения, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском бензина (T-GDI) легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, микроавтобусов и легких грузовиков, работающих в тяжелых городских условиях с типичным режимом «старт-стоп», обеспечивая увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Масло Orso Supreme можно использовать в двигателях, работающих на биотопливе до E85. Марки масел с низкой вязкостью подходят для гибридных автомобилей.

