

MASLAMI

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА И С.О.Ж.

+7 (912) 457-19-80

telegram / viber / whatsapp

Масла для спец.техники, легковых и грузовых автомобилей, пром. оборудования.

www.maslami.ru | info@maslami.ru

COMPRESSOR
PREMIUM QUALITY COMPRESSOR OIL

SMK SAFETY VDL

компрессорное масло

Серия полусинтетических и минеральных компрессорных масел SMK Safety VDL предназначены для смазывания ротационных и поршневых компрессоров (воздушных и для инертных газов), работающих при интенсивной нагрузке в широком диапазоне температур, устанавливаемых стационарно и на транспортных средствах.

Масло SMK Safety VDL изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки и современного беззольного пакета присадок, обеспечивающего маслу необходимые эксплуатационные свойства, отвечающие требованиям большинства производителей компрессоров.

При выборе марки масла по вязкости необходимо руководствоваться рекомендациями производителей компрессоров.

Наименование показателей	Типичное значение				Методы испытаний
Вязкость по ISO	46	68	100	150	
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	21,4	31,6	45,2	68,4	ГОСТ 33
Индекс вязкости	110	95	110	130	ГОСТ 25371
Класс чистоты	10	10	10	10	ГОСТ 17216
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	205	210	230	240	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-38	-38	-35	-32	ГОСТ 20287
Плотность при 20°C, кг/м ³	860	880	870	870	ГОСТ 3900

SMK Safety VDL 46 и 48 – до 120°C
SMK Safety VDL 100 и 150 – до 220°C

Соответствие спецификациям/Одобрения:

DIN 51506 VDL
DIN 51524 IIчас ь
ISO 6743-3A DAJ
SAE M 1003-2
ATMOS Chrast
TM.C. S.p.A.



1L

4L

5L

10L

20L

60L

205L